

TimberIN Nordic Oval™ Terrace – ficha técnica

Una sauna barril ovalada con una terraza delantera cubierta de unos 450 mm de fondo y bancos laterales. Dos longitudes, 3 m y 4 m, en Thermowood, para 4–6 o 6–8 personas. Incluye una estufa Harvia; un vestuario opcional de 1,5 m cabe dentro de la longitud. Se entrega montada de fábrica.

3 m o 4 m · anchura aprox. 2.340 mm · terraza cubierta de 450 mm · Thermowood · una estufa Harvia incluida

Datos técnicos

Longitudes	3 m y 4 m (longitud total, terraza incluida)
Medidas exteriores	3 m: aprox. 3.080 × 2.340 mm · 4 m: aprox. 4.080 × 2.340 mm; altura aprox. 2.425 mm, aprox. 3.100 mm con chimenea
Longitud interior	3 m: aprox. 2.960 mm · 4 m: aprox. 3.960 mm (sin aislamiento)
Terraza delantera	Aprox. 450 mm de fondo, cubierta por el tejado, con bancos laterales
Longitud de los bancos	3 m: aprox. 1.700 + 1.690 + 650 mm · 4 m: aprox. 1.700 + 2.690 + 650 mm
Plazas	3 m: 4–6 personas · 4 m: 6–8 personas (toda la longitud como sauna)
Vestuario	Vestuario opcional de 1,5 m dentro de la longitud total, con una puerta de cristal o de madera hacia la sauna
Madera	Thermowood (madera tratada térmicamente)
Paredes	Duelas exteriores de 44 mm. Con el aislamiento opcional: barrera de vapor, aislante y friso interior de madera de 20 mm
Tejado	Tejas en negro, marrón o verde
Incluido	Ventana pequeña; puerta de entrada con ventana pequeña; ventilación; terraza delantera cubierta con bancos laterales; una estufa Harvia (a elegir abajo)

Estufas Harvia – elija una

Estufa	Tipo	Potencia	Piedras máx.	
Harvia M3 + chimenea	Leña, carga interior	16,5 kW	30 kg	Incluida
Harvia M3 SL + chimenea	Leña, carga exterior	16,5 kW	30 kg	Opción
Harvia 20 PRO + chimenea	Leña, carga interior	24,1 kW	40 kg	Opción
Harvia 20 SL + chimenea	Leña, carga exterior	24,1 kW	40 kg	Opción
Harvia Cilindro PC90	Eléctrica, control integrado	9 kW	80 kg	Incluida
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Eléctrica, control Wi-Fi	9 kW	80 kg	Opción
Harvia Legend PO110FC WiFi, negra	Eléctrica, control Wi-Fi	10,8 kW	100 kg	Opción

El precio incluye una estufa: la M3 con chimenea o la Cilindro PC90. Orientación (sauna = la sala calefactada, sin vestuario ni terraza): M3 / M3 SL aprox. 2–4 m, 20 PRO / 20 SL aprox. 4–5 m, PC90 / PC90XW aprox. 2–3 m; la Legend se elige según el volumen final de la sauna.

Conexión eléctrica: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, cable 5 × 2,5 mm²; la PC90 también a 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. Un electricista cualificado dimensiona la acometida, el cable y la protección según el manual de la estufa.

Distancias de seguridad, estufas de leña

Harvia M3 / M3 SL	Laterales 250 mm · detrás 300 mm (reducible con una placa cetrís detrás de la estufa) · delante aprox. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Laterales 300 mm · detrás 300 mm (reducible con una placa cetrís detrás de la estufa) · delante aprox. 300 mm
Suelo	La superficie del suelo bajo la estufa se cubre con una placa cetrís
Chimenea	Chimenea no aislada: al menos 500 mm de los materiales inflamables (menos si están protegidos con una placa cetrís). Chimenea aislada: al menos 100 mm de aislamiento entre el tejado y la chimenea; el aislamiento baja al menos 430 mm por debajo del tejado
Estufas eléctricas	Siga el manual Harvia de la estufa elegida

Entrega

Montada de fábrica. Se entrega totalmente montada. Medidas de transporte sin chimenea aprox. 3.080 o 4.080 × 2.340 × 2.425 mm. En destino se necesita maquinaria de descarga (grúa o carretilla elevadora).

La entrega se presupuesta aparte. Compruebe accesos, giros, capacidad del terreno y altura libre hasta la base.