Remolque para sauna TimberIN – ficha técnica

Cada sauna móvil TimberIN puede pedirse sobre su propio remolque de carretera, construido para transportar una sauna.

La longitud del remolque se adapta a la longitud de sauna elegida.

Datos técnicos

Tipo	Remolque de plataforma de dos ejes centrales con suelo, con frenos, para transportar una sauna
Categoría de vehículo UE	O2
Ejes	2 ejes con frenos
Neumáticos	4 × 185R14C 104N M+S
Llantas	5.5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Posición de las ruedas	Fuera de la plataforma
Enganche	Enganche de inercia; altura de enganche 430 mm sobre la calzada (fija)
Iluminación	12 V, conector de 13 polos
Rueda jockey	60 mm
Patas de apoyo en las esquinas	4
Calzos	2
Ancho de plataforma	1,5 m o 2,0 m; 2,07 m opcional
Longitud de plataforma	Adaptada a la longitud de sauna elegida
Ejemplo: plataforma 5,0 × 2,0 m	Longitud total 6.501 mm con lanza; ancho de plataforma 2.000 mm
Ejemplo: longitud de carga 4,0 m	Longitud total 5.520 mm; ancho total 1.960 mm; altura 760 mm (sin carga)
Homologación y documentos	Homologado en la UE (Directiva 2007/46/CE). Se entrega con certificado de conformidad (CoC) y un certificado de datos de identificación para la matriculación; puede matricularse de forma permanente en los Estados miembros de la UE.

Entrega y descarga

Si se pide con remolque, la sauna se entrega ya montada sobre él. Por el límite de altura del camión, las ruedas del remolque se desmontan para el transporte. En destino debe haber equipo de elevación, una grúa o una carretilla elevadora, para bajar la sauna del camión, volver a montar las ruedas y dejar el remolque en el suelo.