Outdoor Garden Sauna with an integrated Whirlpool

Product specifications:

- Outside measurements – 5,4m length x 2,45m width x 2,47m height;
- Total weight – 1400 kg;
- Construction is made from spruce/pine wood (42mm thickness).

Hot tub information:

- Diameter inside – 1800 mm wide (perfect for 4-6 people);
- Hot tubs inserted with curved benches;
- Integrated stairs for the hot tub;
- Integrated "Wellness" heater 30 kW, AISI 316;
- Faux leather insulated lid;
- Air system with 12 jets;
- Two LED lights at the bottom;
- Wooden paddle;
- Thermometer;
- Wooden drinks bar;
- Water outlet valve;
- Chimney protection.

Sauna's information:

- Terrace 1200 mm in length with bench;
- Wooden lockable door with window;
- Lighting outside;
- The sauna's area is carved with black alder;
- Ventilation diffuser for fresh air flow;
- LED lights under the benches;
- "Harvia M3" heater;
- 50 % panoramic window at the back of the sauna;
- Impregnated external spruce/pine cladding in the chosen color;
- Bitumen shingles' roof (black/ brown/ green/ red).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las páginas siguientes añaden información actual de TimberIN (datos de 11/2026) a la ficha técnica original de las páginas anteriores. Si algún detalle difiere, consúltenos; se aplica el plano de pedido aprobado.

En esta sección

TimberIN Nordic Pod Duo™ – ficha técnica 3

Entrega 4

TimberIN Nordic Pod Duo™ – ficha técnica

Una sauna Pod abovedada de Thermowood para 2–4 personas, una zona de paso cubierta con banco y un jacuzzi integrado (diámetro interior 1.800 mm, 4–6 personas) en una sola unidad, entregada montada de fábrica. Calefacción del jacuzzi: leña, eléctrica o híbrida; estufa de la sauna: leña o eléctrica.

Bastidor base aprox. 5.300 × 2.160 mm · altura aprox. 2.470 mm · Thermowood · sauna 2–4 personas · jacuzzi Ø 1.800 mm, 4–6 personas

Datos técnicos

Medidas	Bastidor base aprox. 5.300 × 2.160 mm (ver plano); altura aprox. 2.470 mm sin chimenea
Construcción	Una sola unidad: sauna Pod abovedada, zona de paso cubierta con banco, jacuzzi integrado
Sauna	2–4 personas; bancos; ventilación; puerta de madera con cristal; ventana panorámica trasera
Jacuzzi	Diámetro interior 1.800 mm, 4–6 personas; vaso de fibra de vidrio
Madera	Thermowood
Tejado	Negro
Incluido, jacuzzi	Iluminación LED, masaje de aire, tapa aislante de cuero, filtro de arena y filtro UV
Incluido, sauna	Bancos, ventilación, iluminación LED interior y exterior, la estufa Harvia elegida

Calefacción: jacuzzi y sauna

Elección	Opción	Detalles
Calefacción del jacuzzi (elija una)	**Leña**	Estufa de leña integrada de acero AISI 316
	Eléctrica	Calentador eléctrico 6 kW (preparado para Wi-Fi – módulo Wi-Fi disponible como accesorio)
	Híbrida	Calentador eléctrico 6 kW + estufa de leña integrada
Estufa de la sauna (elija una)	**Leña**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, con chimenea
	Eléctrica	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, control integrado

Cada calefacción del jacuzzi se combina con cualquiera de las dos estufas de sauna (seis configuraciones). Precios: ver la página del producto.

Alimentación eléctrica: calentador del jacuzzi 6 kW 220 V monofásico 26 A o 380 V trifásico 14 A (calentador más potente opcional: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V trifásico); masaje de aire 220 V 4 A; hidromasaje 220 V 5 A; filtro de arena 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (cable 5 × 2,5 mm²) o 230 V 1 × 40 A. La versión de leña también necesita electricidad para la iluminación, el masaje y los filtros. Un electricista cualificado dimensiona la instalación según los manuales; las distancias de seguridad siguen los manuales de Harvia.

Opciones

Hidromasaje	Sistema de hidromasaje para el jacuzzi
Smart SPA (Wi-Fi)	Kits inteligentes para el masaje de aire, el filtro de arena y el calentador eléctrico (programación)
Calentador eléctrico	Conexión monofásica o trifásica; calentador eléctrico más potente (9, 12 o 15 kW)
Entrada lateral + vestidor	Entrada lateral con vestidor; la unidad se alarga aprox. 1 m
Remolque	Remolque de plataforma de dos ejes con frenos y suelo (categoría UE O2)


Entrega

Montada de fábrica. Se entrega totalmente montada. En destino se necesitan medios de descarga (grúa o carretilla elevadora); el jacuzzi se transporta vacío. Con el remolque opcional la unidad llega montada sobre él.

La entrega se presupuesta aparte. Compruebe accesos, curvas, capacidad portante del terreno y gálibo en el recorrido, y prepare una base nivelada para la carga total en uso (unidad, jacuzzi lleno, personas).

Plano del bastidor base

Nordic Pod Duo – base frame plan



Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Bastidor base 5.300 × 2.160 mm con puntos de apoyo Ø 150 mm (según el plano de fábrica). Medidas en mm, aproximadas; prevalece el plano de pedido aprobado.